

OTO

La réponse à vos travaux de rénovation.



Thermostat et sélecteur de puissance



Poignée ergonomique pour une bonne prise en main



GARAGE

- **Inclinable**
- **Ventilation été**
Idéal pour améliorer les conditions de travail de vos chantiers
- **Idéal "chantiers de rénovation"**
accélère le temps de séchage des peintures et des bandes de plaques de plâtres
- **Protection IP24**
appareil protégé contre les projections d'eau
- **Poignée de transport**

PERFORMANCES DU PRODUIT

PERFORMANCES DU PRODUIT	OTO
Niveaux de puissances (W)	1500 / 3000
Classe / Indice de protection	I / IP24
Surface traitée jusqu'à (m ²)	60
Volume de la salle de bains	-
Thermostat	Mécanique
Position ou fonction hors-gel	Oui
Minuterie (minute)	-
Indicateur lumineux de fonctionnement	-
Ventilation été	Oui
Sécurité anti-basculement	-
Sécurité anti-surchauffe	Oui
Poids net / Poids brut (kg)	5,1 / 5,8
Colisage	1
Dimensions du produit L x H x P (cm)	27 x 34 x 37
Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)	37,5 x 29,5 x 31,5
Dimensions du sur-emballage L x H x P (cm)	-
CODE EAN (311 983 +...)	
OTO	...154 111 2

GARANTIE 2 ans