

ALDO 15 - ALDO 12

Le déshumidificateur pour toutes les pièces de la maison.



BUANDERIE



SALON



CHAMBRE

SALLE
DE BAINS

GARAGE

■ **Idéal en salle de bains**

réduit la condensation et évite les traces de moisissures

■ **Fonction buanderie**

accélération du temps de séchage du linge

■ **Utilisation possible en continu**

grâce au tuyau de drainage inclus

■ **Roulettes directionnelles**

■ **Poignée de transport**

■ **Niveau visible du remplissage du bac**



Filter à air anti-poussière lavable

Tableau de bord avec affichage digital et déflecteur oscillant

PERFORMANCES DU PRODUIT	ALDO 15	ALDO 12
Capacité de déshumidification (à 30°C - 80% HR)	Jusqu'à 15 litres/jour	Jusqu'à 12 litres/jour
Puissances (W)	290	240
Surface traitée jusqu'à (m²)	60	40
Technologie	Compresseur	
Utilisation recommandée	15° à 35°C	
Gaz réfrigérant	R134 a	
Classe / Indice de protection	I / IPX1	
Volume de la salle de bains	Hors volume	
Hygostat électronique	Oui	
Sélection du taux d'humidité	40, 50, 60, 70, 80%	
Modes	Auto, confort, continu, buanderie	
Affichage du taux d'humidité ambiant et température	Oui	
Minuterie (heure)	2, 4 ou 8	
Capacité du bac d'évacuation (litre)	4	
Évacuation continue par tuyau de drainage (inclus)	Oui	
Niveau visible du remplissage du bac	Oui	
Arrêt automatique bac plein	Oui	
Redémarrage automatique après coupure de courant, avec sauvegarde de la programmation	Oui	
Dégivrage automatique	Oui	
Filtre	Anti-poussière et anti-bactérie	
Ioniseur	-	
Poids net / Poids brut (kg)	10 / 11	
Colisage	1	
Dimensions du produit L x H x P (cm)	31,5 x 52,7 x 22,5	
Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)	36,5 x 58,5 x 31	
CODE EAN (311 983 +...)		
ALDO	...426 078 2	...426 077 5



Tuyau de drainage inclus pour une utilisation en continu



Packaging